





	Dropp-Stopp Tätar droppande läckage i ledningar utan att man behöver tömma eller nedmontera systemet. Härdar vid rumstemperatur och under vatten. Idealiskt för alla sorters reparationer av metaller, glas, plast och trä.				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM00603		flaska 65 g	24	71,00


	Eurolin Lin av högsta kvalitet, mekaniskt kammat för att göra det jämnt och lämpligt för alla typer av tätning. Förpackning: 25 kg, 1 kg, 250 g och spolar på 80 g. Spolen är gjord av finaste lin och är mycket praktisk.				
	Art. Nr	Benämning	Förp	St/fp	Kr/st
	FM00501	härva	25 kg	25	110,00
	FM00502	härva	1 kg	20	118,00
	FM00505	härva	250 g	80	31,00
	FM00504	spole med behållare	80 g	50	36,00


	Guarnit Tätningsspasta, vit. Appliceras med lin. Särskilt avsett för tätning av gängor och flänsar vid installationer för ånga, varmt och kallt vatten, metangas etc. Skyddar mot korrosion och fäster på alla metaller. Max temperatur: 300°C				
	Art. Nr		Förp.	St/fp	Kr/st
	FM01301		brk 460 g	60	42,00


	Eurosilic Tätningsspasta, idealisk för fogtätningar och beslag, för vattenledningar, gas, luft, metangas och flytande livsmedel. OBS! Får inte användas för gasol! Håller oförändrat sin plasticitet och viskositet över lång tid och är lätt att använda även efter många år i burken. Temperatur: gas -30+70°C, vatten +90°C. Färg: grå.				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM00101		brk 460 g	60	32,00
	FM00102		brk 150 g	40	13,00
	FM00103		brk 6 kg	4	314,00
	FM00104		tub 200 g	24	25,00


	GuarniTerm Pasta avsedd för alla typer av pannor och radiatorer. Är inte frätande, förblir elastisk och vattentät. Ligger i en specialförpackning med sigill för att behålla sin elasticitet.				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM00701		brk 950 g	24	61,00


	GuarniStuc En produkt framtagen speciellt för tätning av avloppsrör i tvättstall, badkar, tvättstall, diskho, bidé etc. Förhindrar spridningen av rök, gas och värme. Ligger i en speciell plastförpackning med sigill för att behålla sina kemiska och fysiska egenskaper.				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM00601		brk 950 g	24	48,00


	Regamalj Pulverkrita av emalj för rengöring av hygienartiklar i porslin. Tar bort repor och smuts från metallföremål.				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM06250		krita	10	123,00

	Ermetic Är idealisk för packningar och gängade kopplingar i alla sorters anläggningar. Appliceras för hand eller med pensel. Vid kyla med lin eller gängtape. Temperaturgränser: -20+70°C (gas) +90°C (vatten)				
	Art. Nr		Förp	St/fp	Kr/st
	FM00301		brk 460 g	60	23,00
	FM00302		brk 150 g	40	10,00
	FM00303		brk 6 kg	4	263,00
	FM00304		tub 200 g	24	19,00

	Kolden Specialpasta i hög kvalitet för gängade kopplingar. Särskilt passande för kopplingar i anläggningar för metangas. Idealiskt för varmt och kallt vatten. Skyddar mot korrosion. Lätt att applicera, giftfri och torkar ej ut. Appliceras: för hand eller med pensel. Vid kyla tillsammans med lin eller gängtejp. Temperaturområde: gas -30+70°C (gas), vatten+90°C (vatten)				
	Art. Nr		Förp.	St/fp	Kr/st
	FM01503		brk 400 ml.	30	52,00
	FM01504		tub 200 g	24	41,00

	Eurotape Gängtape i PTFE med hög täthet. Tätar gängkopplingar i allt material – metall, plats mm. Giftfritt, idealiskt för vatten, luft, gas, bensin, olja, syror, lösningsmedel. Ej antändligt. Luftfritt och olösligt. Kan även användas för livsmedel och kemiska anläggningar. Temp: -200+260°C, tjocklek 0,076 mm				
	Art. Nr		Storlek/förp.	St/fp	Kr/st
	FM00401		10mx1,2cm	250	3,00
	FM00403		12mx1,9cm	250	3,00

	Idealblock D Tätningssmedel för tätning av gängor. Speciellt lämpligt för gasol, vatten, vätskor, oljor och bränslen mm. Giftfritt, flamsäkert och avdunstar inte. Mekanisk hållbarhet: medium-hög. Kan även användas till gängor i plast, kombinerat med ATTIV aktiveringsspray. Applicering: Rengör från fett, använd några droppar. Polera gärna innan med Pulifil för en perfekt yta. Temperaturområde: -50+150°C. Tryck: 50 bar för luft, 5 bar för gas, 7 bar för vatten. Godkänd enl UNI-EN 751-1 DVGW-godkänd.				
	Art. Nr		Förp. ml	St/fp	Kr/st
	FM01101		50	12	74,00
	FM01102		250	8	235,00
	FM01103		100	12	99,00

	Dealblock W Fett med WRAS godkännande för användning till dricksvatten upp till 82°C. Samma tekniska egenskaper som Regafett vid blandning med PTFE. Lätt att ta bort.				
	Art. Nr		Förp. ml	St/fp	Kr/st
	FM01104		100	12	116,00
	FM01106		250	8	247,00