

Aerovent



Aerovent flottöravledare i mässing, exkl avstängningsventil, max 10 bar, max 115°C, avluftning i vinkel, alt toppavluftning.

Art nr	Ansl R	St/förp	Kr/st
Vinkel exkl avstängningsventil			
CF502420	15	112	73,00
CF502430	10	1/50	77,00
Vinkel inkl avstängningsventil			
CF502530	10	10/50	88,00
Topp exkl avstängningsventil			
CF502630	10	10/50	85,00
CF502640	15	10/100	94,00
Topp inkl avstängningsventil			
CF502730	10	10/100	102,00

Minivent



Minivent flottöravledare med hus i mässing, automatisk avstängningsventil, delbar för enkel rengöring, max 10 bar, lång livslängd.

Art nr	Ansl R	St/förp	Kr/st
G640	10	16	79,00

Regavent



Regavent är en automatisk avluftningsventil för radiator, värmesystem mm i förkromad mässing med inbyggd avstängningsventil, max 7 bar, max +115°C, utv gänga

Art nr	Ansl R	St/förp	Kr/st
VA121	6	20	29,00
VA122	8	20	30,00
VA123	10	20	33,00

Manvent



Manvent avluftningsventil i förkromad mässing, manuell avluftning med ratt, max 6 bar, max 115°C, utv gänga

Art nr	Ansl R	St/förp	Kr/st
G605N-06	6	100	10,60
G605N-08	8	100	10,90
G605N-10	10	100	12,30

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl. moms
Vi reserverar oss för kursförändringar
Vid order under kr 1500:-, debiteras exp avg kr 50:-