

Regaperl strålsamlare för blandare i kök, tvättställ och bad.

Levereras som standard med hus i förkromad mässing och sil i rostfritt stål.
Patenterad sil med skyddsfiler som garanterar mer än 50% bättre kapacitet jämfört med vanliga strålsamlare.

Flöde enl Europeanorm vid 3 bar

22x1 mm flöde B 25 l/min, 24x1 mm flöde B 25 l/min, bad 28x1 flöde D 35 l/min

Anslutning
inv 22x1 (standard)
inv 22x1 cylindrisk
inv 22x1 cylindrisk
för nyckel



Art nr AF1050052

utv 24x1 (standard)
utv 24x1 cylindrisk
för nyckel



Art nr AF10550553

utv 24x1 stöldsäker



Art nr AF1050934

utv 24x1 för dold
montering



Art nr AF1052702

utv 28x1 cylindrisk för nyckel



Art nr AF1051002

Kan levereras med flödesbegränsning 5, 6, 7, 8, 9, 10, l/min – se info: Eurosaver sparventiler
Kan på begäran även levereras med sil i kalkavstötande plast – se info strålsamlare

Led till strålsamlare
inv x utv 22x1 mm för kök (standard)
utv x inv 24x1 mm för tvättställ
På begäran finns även
inv x utv 16x1 mm
utv x inv 16x1 mm
utv 24 x utv 22x1 mm

utv 18x1 mm x utv 16x1 mm
utv 24x1 mm plast utv 22x1 mm metall
utv 24x1 mm plast x inv 24x1 mm metall

Art nr AF1700001
Art nr AF1700201



22x1



24x1