

**Hydropex och Flexpex**

Flexibel slang i mjuk pex, för blandare, WC, duschkabiner, dryckesautomater, disk- och tvättmaskiner mm. Fläta i rostfritt stål, kopplingar i förnicklad mässing, integrerade gummipackningar (alt fiberpackningar). Livsmedelsgodkända. Levereras i plastpåse med handtag (alt bulk). På begäran kan andra längder och kopplingar levereras.

Art nr, pris mm se separat prislista

**HYDROPEX**

Längd 500-4000 mm. Kopplingar standard inv R15 och R20, vinkel eller rak

**FLEXPEX**

Längd 200-1000 mm. Kopplingar standard inv R15. Finns även inv vinkel, slätände 10 alt 12 mm, utv 10x1mm och klämringskoppling.

**Teknisk data**

Dia. In x utv mm	6 x 10	8 x 12	19 x 27	25 x 34
Normalt flöde vid 3 bar (l/min)	18	28	120	170
Min böjrade (mm)	22	28	70	95
Arbetstryck (bar)	10	10	9	9
Sprängtryck (bar)	65	65	60	60
Max temp °C	90	90	90	90
Dricksvatten	ja	ja	ja	ja
Livsmedelsanvändning	ja	ja	ja	ja
Innerdiameter (mm) koppling	4,7	6,1	15	20

