

EVACO Avloppsslang för tvätt-och diskmaskiner i PVC med anslutningsmuffar i gummi samt upphängningsbygel i PVC. Levereras antingen komplett, butiksförpackad i plastpåse med handtag eller på rulle med lösa tillbehör. Max temp 100°C



Art.nr.	Längd mm	Kopplingar	St/fp	Kr/st
SF34215	1500	SÄ 18 x SÄ 22	st	31,00
SF34220	2000	SÄ 18 x SÄ 22	st	37,00
SF34225	2500	SÄ 18 x SÄ 22	st	41,00
SF34230	3000	SÄ 18 x SÄ 22	st	45,00
SF34240	4000	SÄ 18 x SÄ 22	st	57,00
SF02525	25 m	rulle	st	269,00
SF02800		bygel	10	5,10
SF03018		muff SÄ 18	10	6,20
SF03022		muff SÄ 22	10	6,20
SF3392020		SkarvkopplingU20xU20	10	2,30

VASKOFLEX utdragbar avloppsslang för tvätt-och diskmaskiner i PVC med anslutningsmuffar i gummi samt upphängningsbygel i PVC.
 Max temp 100°C, kopplingar slätände/muff 19x22 mm



Art.nr.	Längd mm	Kopplingar	St/fp	Kr/st
ID1343NT40	900-3000	SÄ 19x22	st	32,00
ID1343NT0000	600-2000	SÄ 19x22	st	25,50
ID1343NT1238	1200-1800	SÄ 19x22	st	46,00

IDROFLEX flexibel avloppsslang i polypropylen för tvättstall, WC, badkar mm.
 Längd 340-750 mm inv xslätände. Temp -20+100°C. Finns i ett flertal olika kopplingsutförande med muff eller rörgänga, i plast eller förkromad mässing.



Art.nr.	Kopplingar	St/fp	Kr/st
SF840S25	invR25xSÄ26	st	23,50
SF840S32	invR25xSÄ36	st	23,50
SF840S40	invR32xSÄ40	st	23,50
SF840P25	invR25xSÄ25	st	21,00
SF840P32	invR32xSÄ32	st	21,00
SF840P40	invR40xSÄ40	st	21,00

WECEFLEX avloppsslang för WC. Tillverkad i vit ABS-plast. Reglerbar.
 Dia 80-150 mm. Tätning i gummi. Mycket lätt och snabb montering. Underhållsfri. Max 60°C. Klarar alla marknadens krav på avlopp.



Art.nr.	Längd mm	Kopplingar	St/fp	Kr/st
ID3131PROOOO	250-400	SÄ	st	64,00
ID3131PRABSO	250-400	SÄ	st	67,00
ID3132PROOOO	320-540	SÄ	st	67,00
ID3132PRABSO	320-540	SÄ	st	70,00

SÄ = Slätände

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Göteborg, inkl emballage exkl moms.
 Vi reserverar oss för kursförändringar.
 För order under kr 1500,- debiteras: exp. avg kr 50,-