



**EUROSET** är ett kit fyllt med möjligheter för den som snabbt och enkelt behöver individuellt anpassade slangar. Sparar både tid och pengar. Innehåller specialverktyg för tillverkning av slangar.



**EURO-**  
**S**nabb  
**E**nkel  
**T**illverkning



Slangskärare

Monteringsverktyg B,  
för 1/2" - 3/4"



Monteringsverktyg A,  
för 1/2" - 3/4"

Muttrar, 1/2" och 3/4",  
inkl packningar för resp storlek



Nippel, utv cylindrisk  
1/2" x utv konisk 1/2"

Nippel, utv cylindrisk  
3/4" x utv konisk 3/4"



Nippel, utv cylindrisk  
3/4" x utv konisk 1/2"

Nippel, utv cylindrisk  
1/2" x utv konisk 3/4"




Nippel, förlängd utv  
cylindrisk 1/2" x utv  
konisk 1/2"


EUROSET: Slang i rostfritt stål (AISI 316OL).  
Skarvarna är TIG-svetsade i argonfri miljö.  
Vid läckageprov har hela slangen lagts i ett vattenbad.  
Max arbetstryck: 15 bar  
DN 1/2" rulle 4 m, DN 1/2" rulle 30 m  
DN 3/4" rulle 4 m, DN 3/4" rulle 30 m




## MONTERINGSANVISNING




1. Mät upp den önskade längden och lägg till ytterligare 4 "vågor" (för montering av koppling)




2. Kapa slangen med slangskäraren.




3. Montera muttern i änden av slangen med Monteringsverktyg A. Lämna två vågor utanför.




4. Tag Monteringsverktyg B och trä på det på slangen.



5. Tryck hårt några gånger till dess att de två vågorna helt plattats till inne i Monteringsverktyg B.



6. Sätt på muttern med den gängade sidan utåt.



7. Gör på samma sätt på andra sidan och sätt fast packningarna.